
Dichtungsmaterialverträglichkeit

Die nachfolgend aufgelisteten standard Dichtungsmaterialien sind mit unseren Produkten **Zitrec M**, **Zitrec L**, **Zitrec F** und **Zitrec A** verträglich.

- Nitrilkautschuk (NBR)
- Hydrierter Nitrilkautschuk (H-NBR)
- Akrylatkautschuk (ACM)
- Silikonkautschuk (MVQ)
- Fluorkarbon-Kautschuk, z.B. Viton von DuPont (FPM)
- Äthylene-Propylene-Diene-Kautschuk (EPDM)
- Butylkautschuk (IIR)
- Naturkautschuk (NR)
- Styrolbutadienkautschuk (SBR)
- Polychlorbutadien-Elastomere, z.B. Neoprene von DuPont (CR)
- Polytetrafluorethylen, z.B. Teflon oder Hostaflon (PTFE)
- Polyethylen, weiche und harte Ausführung (LDPE und HDPE)
- Polypropylen (PP)
- Polyvinylchlorid, weiche und harte Ausführung (PVC)
- Polyamid (PA)
- Polyesterharz (UP)

Die Temperaturbeständigkeit ist von Hersteller zu Hersteller verschieden und muss von dem jeweiligen Hersteller erfragt werden. Wenn Sie deinen Antrag einreichen, brauchen Sie den Hersteller auch über den pH des Produktes und den unterstützten maximalen Druck im System zu informieren.

Die Informationen in dieser Produktinformation sind sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen zum Zeitpunkt der Ausstellung ausgewählt. Jedoch können wir keine Gewährleistung für die Genauigkeit oder die Vollständigkeit übernehmen.